

## FICHE TECHNIQUE



### CARACTÉRISTIQUES

Référence	30004
Désignation	I FLASH REPORT®
Technologie	Électronique avec connexion Bluetooth®
Fonctionnement	Les champs rayonnés par le courant de foudre actionnent le compteur électronique
Plage de détection	1 kA - 100 kA
Enregistrement	Jusqu'à 100 évènements (date, heure et intensité du courant)
Durée de vie de la batterie	Comprise entre 2 et 3 ans, dans le cadre d'une utilisation normal : consultation du compteur une fois par trimestre. Pour une utilisation plus fréquente, la durée de vie de la batterie peut être inférieure. Dans ce cas, prévoir de changer la batterie.
Alimentation	Battery 3,6 V (Lithium)
Degré de protection	IP67
Température de fonctionnement	-25°C to +70°C
Dimensions	133 x 71 x 50 mm
Poids	200 g

### INSTALLATION

Fixation en parallèle	Sans coupure du conducteur
Raccordement	Directement sur le conducteur de descente (rond Ø 8 à 10 mm, plat 30 x 2 mm ou 30 x 3 mm)
Encombrement	Intégration discrète sur le conducteur
Robustesse et fiabilité	Haute résistance aux conditions climatiques extrêmes ( pluie, soleil, gel...)



Installation extérieur

Installation intérieur



### CERTIFICATIONS ET NORMES

NF EN 62 561 -6

Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) - Partie 6

**Qualifoudre**  
INERIS  
N° 051168729019



CONFORME À  
NF EN 62 561-6

**La FRENCH FAB**