



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Référence	16108 - 16105 - 16106
Désignation	Piquet de terre ø 15 mm
Matière	Acier inox 304L
Réf. 16108	Long. = 1,0 m / Poids = 1,35kg / Diam. = 15 mm
Réf. 16105	Long. = 1,5 m / Poids = 2,02 kg / Diam. = 15 mm
Réf. 16106	Long. = 2,0 m / Poids = 2,70 kg / Diam. = 15 mm


UTILISATION

Principe	Ce produit peut être utilisé comme électrode verticale dans une prise de terre foudre.
Accessoires complémentaires	Manchon d'accouplement - Réf. 16113 A utiliser pour relier deux piquets 
	Bouterolle d'enfoncement - Réf. 16133 A utiliser pour enfoncer les piquets sans les détériorer 


RACCORDEMENT



Réf. 16127
Bague de fixation en inox
Pour conducteurs plats



Réf. 16125
Collier de raccordement en cuivre
Pour conducteurs plats



Réf. 16121
Bague de fixation en laiton
Pour conducteurs ronds

CONFORMITÉ

NF EN 62561-2
Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) - Partie 2 : Exigences pour les conducteurs et les électrodes de terre

Qualifoudre
INERIS
N° 051168729019



CONFORME À
NF EN 62 561-2

