

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Référence	13001
Désignation	Ruban de cuivre étamé 30 x 2 mm
Matière	Cuivre étamé
Largeur	30 mm
Epaisseur	2 mm
Poids	0,534 kg / m
Conditionnement	Vendu en rouleau de 50 m
Utilisation	☒ Conducteur de descente
	☒ Prise de terre

FIXATION

Sur toit terrasse	Plots (réf. 14044s) Brides (réf. 14010 ou 14009)
Sur tuiles / ardoises / lauzes	Agrafes (réf. 14006 / 14007)
Sur faîtage	Attaches (réf. 14021)
Sur gouttière	Pattes (réf. 14045)
Sur charpente métallique	Fixations orientables (réf. 14041)
Fixation sur maçonnerie	Crampons (réf. 14001 / 14003 / 14005 / 14008) Colliers plastiques (réf. 14021)
Fixation sur tôle	Clips inox (réf. 14015)

CONFORMITÉ

NF EN 62561-2	Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) - Partie 2 : Exigences pour les conducteurs et les électrodes de terre
---------------	--

Qualifoudre
INERIS
N° 051168729019



CONFORME À
NF EN 62 561-2

