TERMINAISON INCLINÉE
POUR CONDUCTEUR ISOLÉ FPIC®

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Référence	**15116**
Désignation	**Terminaison inclinée pour conducteur isolé**
Matière	Aluminium
Dimensions	110 x 100 mm
Poids	135 g

UTILISATION

Utilisation n°1 :
Connexion du **conducteur isolé FPIC®** au paratonnerre à dispositif d'amorçage **IONIFLASH *MACH*® NG** fixé sur sa hampe isolé

Utilisation n°2 :
Connexion du **conducteur isolé FPIC®** à un conducteur de descente classique *(raccord réf. 15118)* ou à un système de prise de terre foudre *(raccord réf. 16018)*.

CONFORMITÉ

NF EN 62561-1	Composants des systèmes de protection contre la foudre (CSPF) - Partie 1 : exigences pour les composants de connexion

Qualifoudre INERIS N° 051168729019

CE

CONFORME À NF EN 62561-1

La FRENCH FAB

contact@france-paratonnerres.com
https//france-paratonnerres.com/
+33 5 55 57 52 53

Dans le cadre de notre processus d'innovation et d'amélioration, nous réservons la possibilité des modifications de forme, de caractéristique et de dimension sans préavis. Les illustrations sont donc données sans engagement.